

Forum Handwerk

Wo lauern Tücken im Baustellenalltag? Was taugen Produktinnovationen in der Praxis? Wie lassen sich folgenschwere Verlegefehler vermeiden? Vier bwd-Experten beantworten an dieser Stelle jeden Monat Fragen aus dem Bodenleger-Handwerk.

? Worin liegen die Vorteile von geölten Parkettoberflächen im Hinblick auf partielle und/oder teilflächige Reparaturarbeiten?



Experte Thomas Allmendinger Werden versiegelte Parkettoberflächen teilflächig geschliffen, sind Lackansätze um die Reparaturfläche zwischen alter und neuer Versiegelung kaum zu vermeiden und bleiben oft dauerhaft sichtbar.

Beim Ölen einer partiell renovierten Oberfläche ist damit nicht zu rechnen. Es empfiehlt sich aber auch bei geölten Oberflächen, den Auftraggeber auf eventuell sichtbar bleibende Unterschiede hinzuweisen. Beim Schleifen einer Reparaturfläche kommen meist andere Schleifmaschinen und oft auch unterschiedliche Schleifkörnungen zum Einsatz, als dies bei den Schleifarbeiten im Gesamtflächenbereich der Fall war. Durch die unterschiedliche Bearbeitung der Oberfläche können Glanzgradunterschiede zwischen Reparaturstelle und dem nicht bearbeiteten Flächenbereich auffällig werden. Solche Unterschiede gleichen sich nicht über den künftigen Nutzungszeitraum vollständig an. Es empfiehlt sich, das Parkett insgesamt abzuschleifen und die Oberfläche neu zubehandeln. ■